

## Теплоизоляция K-FLEX

### K-FLEX EC

Для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения санитарных систем и систем кондиционирования воздуха

стандартный цвет: черный  
диапазон температур: -45 до +116 град.

длина трубки: 2 метра  
коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м\*К

Медная труба		Стальная труба		Ду изоляция мм	Толщина изоляции							
Ду дюймы	Дн. мм	Ду дюймы	Дн. мм		6мм, 1/4		9мм, 3/8		13мм, 1/2		19мм, 3/4	
					Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
1/4"	6			6	496	0,38	352	0,52				
5/16"	8			8	432	0,39	300	0,54				
3/8"	10	1/8"	10,2	10	364	0,42	266	0,56	172	0,72	98	1,37
1/2"	12			12	316	0,47	234	0,59	162	0,78	88	1,41
5/8"	15	1/4"	13,5	15	266	0,51	192	0,67	136	0,88	78	1,71
3/4"	18	3/8"	17,2	18	220	0,55	166	0,72	118	0,95	72	1,94
7/8"	22	1/2"	21,3	22	180	0,62	136	0,75	98	0,98	64	2,07
1"	25			25	152	0,75	108	0,96	80	1,14	50	2,35
1 1/8"	28	3/4"	26,9	28	130	0,78	98	1,04	78	1,25	48	2,48
1 3/8"	35	1"	33,7	35	100	0,97	76	1,19	58	1,48	36	3,07
1 5/8"	42	1 1/4"	42,4	42	90	1,09	60	1,35	48	1,71	32	3,65
		1 1/2"	48,3	48			50	1,54	40	1,94	24	4,15
2 1/8"	54		54	54			46	1,85	34	2,39	24	4,62
			57	57			46	1,95	32	2,55	22	4,91
2 3/8"	60	2"	60,3	60			46	1,98	32	2,59	22	4,99
	64		63,5	64			46	2,21	30	2,92	18	5,58
	70	2 1/4"	70	70			40	2,51	26	3,10	18	6,07
2 7/8"	76	2 1/2"	76,1	76			40	2,59	26	3,20	18	6,35
3 1/8"	80			80					24	3,65	14	6,99
3 1/2"	89	3"	88,9	89			36	3,20	24	4,17	14	7,12
3 5/8"	102	3 1/2"	101,6	102			22	4,82	16	5,65	14	9,28
4 1/8"	108	3 3/4"	108	108			22	4,98	16	5,89	12	9,96
4 1/2"	114	4"	144,3	114			22	5,17	16	6,15	12	10,18
	125		125	125					12	8,87	10	13,42
	133		133	133					12	9,25	8	13,87
5 1/2"		5"	139,7	140			16	7,95	12	9,31	8	14,05
	160	6"	160	160					12	9,88	8	15,10

### K-FLEX ECO

Для объектов, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности: станции метрополитена, школы, больницы и т.д.  
стандартный цвет: зеленый  
диапазон температур: -70 до +150 градусов

длина трубки: 2 метра  
коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м\*К

Медная труба		Стальная труба		Ду изоляция мм	Толщина изоляции									
Ду дюймы	Дн. мм	Ду дюймы	Дн. мм		9мм, 3/8		13мм, 1/2		19мм, 3/4		25мм, 1		32мм, 1 1/4	
					Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м	Кол. в упак., м	Цена пог.м
3/8"	10	1/8"	10,2	10	266	1,27	172	1,70	98	3,24				
1/2"	12			12	234	1,34	162	1,86	88	3,36				
5/8"	15	1/4"	13,5	15	192	1,57	136	2,04	78	4,02				
3/4"	18	3/8"	17,2	18	166	1,68	118	2,14	72	4,19				
7/8"	22	1/2"	21,3	22	136	1,70	98	2,26	64	4,85	42	8,02	32	9,68
1 1/8"	28	3/4"	26,9	28	98	2,14	78	2,67	48	5,46	40	8,41	24	10,57
1 3/8"	35	1"	33,7	35	76	2,42	58	3,24	36	6,47	24	9,54	22	11,64
1 5/8"	42	1 1/4"	42,4	42	60	3,02	48	3,82	32	8,24	22	11,83	16	14,47
		1 1/2"	48,3	48	50	3,36	40	4,25	24	9,31	18	13,18	14	16,04
2 1/8"	54		54	54	46	3,83	34	5,12	24	10,11	16	14,98	12	18,48
	57	2"	57	57	46	4,37	32	5,92	22	11,38				
2 3/8"		2"	60,3	60	46	4,41	32	5,94	22	11,42	12	15,85	10	19,97
2 7/8"	76	2 1/2"	76,1	76			26	7,26	18	14,47	10	21,87	8	24,19
3 1/2"	89	3"	88,9	89			24	8,87	14	16,01	8	26,71	8	26,95
4 1/2"	114		144,3	144					12	22,97	6	33,52	6	38,53

### K-FLEX ST FRIGO

Для применения в холодильных установках и систем кондицион. воздуха  
стандартный цвет: черный  
диапазон температур: -200 до +105 градусов

длина трубки: бухты  
к-т теп-ти 0,036 Вт/м\*К

Медная труба		Толщина изоляции					
Ду дюймы	Дн. мм	6мм, 1/4		9мм, 3/8		13мм, 1/2	
		Кол.в упак., м	Цена за упак.	Кол.в упак., м	Цена за упак.	Кол.в упак., м	Цена за упак.
1/4"	6	50	23,50	40	23,70	26	23,90
5/16"	8	48	23,50	37	23,70	26	23,90
3/8"	10	46	23,50	31	23,70	23	23,90
1/2"	12	40	23,50	31	23,70	18	23,90
5/8"	15	38	23,50	27	23,70	17	23,90
3/4"	18	30	23,50	23	23,70	15	23,90
7/8"	22	23	23,50	19	23,70	14	23,90
1 1/8"	28	20	23,50	14	23,70	10	23,90

### K-FLEX ECO

Листы в рулонах  
стандартный цвет: зеленый  
диапазон температур: -70 до +150 градусов

Наименование	Толщина		кв.м/рул	Цена за кв.м.
	мм	дюймы		
ECO-PL 10-R	10	3/8"	20	19,92
ECO-PL 13-R	13	1/2"	14	24,65
ECO-PL 19-R	19	3/4"	10	36,84
ECO-PL 25-R	25	1"	8	47,78
ECO-PL 32-R	32	1 1/4"	6	56,65

